

BOTTES À EMBOUT D'ACIER CHESAPEAKE^{MD}

- Bord biseauté confortable
- Semelle d'usure BAY-LOC absorbant l'énergie et incorporant des cannelures qui servent à repousser l'eau
- Languette Dunlop^{MD} facilitant le chaussage et l'enlèvement
- Matériau: PVC
- Type d'embout: Acier
- Type de semelle: Ordinaire
- Imperméabilité: Imperméable
- Hauteur: 14"
- Certification(s): ASTM F2413-11



| No modèle | No fab | Pointure | Prix /Chacun |
|-----------|----------|----------|--------------|
| SGI537 | 86776-06 | 6 | |
| SGI538 | 86776-07 | 7 | |
| SGI539 | 86776-08 | 8 | |
| SGI540 | 86776-09 | 9 | |
| SGI541 | 86776-10 | 10 | |
| SGI542 | 86776-11 | 11 | |
| SGI543 | 86776-12 | 12 | |
| SGI544 | 86776-13 | 13 | |
| SGI545 | 86776-14 | 14 | |
| SGI546 | 86776-15 | 15 | |

BOTTES ÉCONOMIQUES DE 16"

- Excellente protection sous les pieds
- Conçues pour procurer une résistance exceptionnelle à la perforation
- Moulées par injection sans coutures
- Semelle intercalaire entièrement en acier
- Semelle intérieure coussinée remplaçable
- Points d'appui pour enlever et mettre la botte
- Bande de coupe pour régler la hauteur
- Idéales pour la construction, les vergers, les potagers, les vergers d'agrumes et l'agriculture
- Embouts d'acier conformes à ASTM F2413-11 et CSA Z195
- Semelle point vert CSA (protection à la semelle et embout protecteur de catégorie 1)



| No modèle | No fab | Pointure | Prix /Chacun |
|-----------|----------|----------|--------------|
| SAJ689 | 86622-6 | 6 | |
| SAJ690 | 86622-7 | 7 | |
| SAJ691 | 86622-8 | 8 | |
| SAJ692 | 86622-9 | 9 | |
| SAJ693 | 86622-10 | 10 | |
| SAJ694 | 86622-11 | 11 | |
| SAJ695 | 86622-12 | 12 | |
| SAJ696 | 86622-13 | 13 | |

BOTTES SUREFLEX^{MC}

- Conçues pour être hautement résistantes aux produits chimiques et à l'abrasion
- Semelles en PVC/nitrile de poids moléculaire élevé, étanche à 100% et dessus en composé de PVC souple et flexible à haute performance
- Embouts en acier conformes à ASTM F2413-11
- Résistant à la graisse animale, au pétrole, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques
- Semelle extérieure orange antidérapante Safety-Loc^{MC}
- Semelle intérieure amovible pour un plus grand confort
- Cambrions en acier pour un support plantaire ferme
- Points d'appui pour enlever la botte facilement
- Excellentes pour usage avec les produits chimiques, sur les fermes et dans les usines de transformation des aliments
- Modèle sans embout aussi offert



| No modèle | No fab | Taille | Prix/Chacun |
|--|----------|--------|-------------|
| BOTTES DE TRAVAIL DE 6" - EMBOUT EN ACIER | | | |
| SAP805 | 87981-6 | 6 | |
| SAP806 | 87981-7 | 7 | |
| SAP807 | 87981-8 | 8 | |
| SAP808 | 87981-9 | 9 | |
| SAP809 | 87981-10 | 10 | |
| SAP810 | 87981-11 | 11 | |
| SAP811 | 87981-12 | 12 | |
| SAP812 | 87981-13 | 13 | |

| No modèle | No fab | Taille | Prix/Chacun |
|--|----------|--------|-------------|
| BOTTES AUX GENOUX DE 16" - EMBOUT ORDINAIRE | | | |
| SAP795 | 87982-6 | 6 | |
| SAP796 | 87982-7 | 7 | |
| SAP797 | 87982-8 | 8 | |
| SAP798 | 87982-9 | 9 | |
| SAP799 | 87982-10 | 10 | |
| SAP800 | 87982-11 | 11 | |
| SAP801 | 87982-12 | 12 | |
| SAP802 | 87982-13 | 13 | |
| SAP803 | 87982-14 | 14 | |
| SAP804 | 87982-15 | 15 | |



BOTTES EN PVC SERVUS^{MD} PRM^{MC} II

- Bottes moulées par injection sans coutures 100 % à l'épreuve de l'eau
- Semelle intercalaire en acier flexible offrant une protection contre la perforation sous le pied
- Embouts d'acier de protection
- Semelle d'usure à motif ouvert permettant l'autonettoyage des liquides et des débris lors de la marche et aidant à prévenir les risques de glissement et de chute
- Hauteur: 15"
- Couleur: Noir

SGC051



| No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|-----------|--------|--------------|
| SGP083 | 75125C-4 | 4 | |
| SGP493 | 75125C-5 | 5 | |
| SGP084 | 75125C-6 | 6 | |
| SGC051 | 75125C-7 | 7 | |
| SGC052 | 75125C-8 | 8 | |
| SGC053 | 75125C-9 | 9 | |
| SGC054 | 75125C-10 | 10 | |
| SGC055 | 75125C-11 | 11 | |
| SGC056 | 75125C-12 | 12 | |
| SGC057 | 75125C-13 | 13 | |
| SGC058 | 75125C-14 | 14 | |

BOTTES DE TRAVAIL EN PVC PRM^{MC}

- Bottes moulées par injection sans coutures 100 % à l'épreuve de l'eau assurant le confort et que les pieds des ouvriers demeurent secs
- Semelle intercalaire en acier flexible offrant une protection contre la perforation sous le pied, embouts d'acier de protection
- Semelle d'usure à motif ouvert permettant l'autonettoyage des liquides et des débris lors de la marche et aidant à prévenir les risques de glissement et de chute

SDN823



| No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|-----------|--------|--------------|
| SDN823 | 75145C-7 | 7 | |
| SDN824 | 75145C-8 | 8 | |
| SDN825 | 75145C-9 | 9 | |
| SDN826 | 75145C-10 | 10 | |
| SDN827 | 75145C-11 | 11 | |
| SFI892 | 75145C-12 | 12 | |
| NJS385 | 75145C-13 | 13 | |
| SDL075 | 75145C-14 | 14 | |